

6-CHANNEL BLOWING FLAT JET NOZZLE

UGS025S

PARAMETRY

- Przyłącze: 1/4"
- Materiał: Terluran® GP-22 naturalny
- Kolor: niebieski
- Odporność na wstrząsy do -40°C
- Odporność na paliwa
- Odporność na oleje mineralne
- Odporność na wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki
- Nieodkształcalność do +90°C



ZASTOSOWANIE

- Pistolety pneumatyczne
- Czyszczenie
- Suszenie

Dysza powietrzna UGS025S ma niewielki rozmiar, który zaspokaja potrzebę zmniejszenia zużycia poprzez redukcję odpadów. Ten nowy system nadmuchu gwarantuje wysoką wydajność w każdej operacji czyszczenia, chłodzenia i suszenia, nawet w najgorszych warunkach pracy. Zapewnia minimalne straty energii przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu. Rozmieszczenie elementów strumienia powietrza zapewnia optymalną szerokość wydmuchu dla przenoszenia obrabianego przedmiotu. Nawet najmniejsze gotowe części, np. na tokarkach, mogą być dokładnie i wydajnie wydmuchiwane.

DANE TECHNICZNE

